



マンセル: 3.74BG3.04/1.25近似色(深緑)

保護方式PROTECTION
IP44

出力 OUTPUT 15KW	極数 POLES 2P	電圧 VOLTS 200/200/220/230 _V	周波数 FREQ. 50/60/60/60 _{Hz}	回転速度 FULL LOAD SPEED 2940/3525/3540/3550 _{min⁻¹}	軸受 BEARING 負荷側 LOAD SIDE 6310ZZC3 反負荷側 OPP.L.SIDE 6208ZZC3	概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR 103 kg
形 TYPE TKKH3	式 FORM FCKA21E	耐熱クラス THERMAL CLASS 155(F)	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 160M	フランジ番号 FLANGE —	
	記号 MARK	承認 APPROVED BY Y.UMEKI Jul. 25 '13 設計 DESIGNED BY K.MATSUMORA Jul. 25 '13 単位 UNITS mm TOSHIBA 東芝産業機器システム株式会社 TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS AND SYSTEMS CORPORATION	検図 CHECKED BY N.TOJIMA Jul. 25 '13	名称 TITLE 三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR		
	年月日 DATE					
	承認 APPROVED BY					
	変更者 REVISED BY					
	記事 CONTENTS	変更 REVISIONS				
	保管 REGISTERED					

図面番号 DRAWING NO.
3HDA001607
REV. MARK
変更記号

配布先 PRESENT TO
CAD-AC