



19.6/17
Q.8/8.5 A 二次 56/62V, 44/39A

出力 OUTPUT 3.7kw		極数 POLES 6	電圧 VOLTS 200/220 400/440 V	周波数 FREQ. 50/60 Hz	回転速度 FULL LOAD SPEED Q20/1120 min ⁻¹	軸受 BEARING 負荷側 LOAD SIDE 6308UU 反負荷側 OPPL.SIDE 6308UU	概略質量 概略質量 本体 MOTOR 9.5 kg
形 TYPE TMC	式 FORM FCK8	絶縁 INS.CLASS F	定格 RATING 40%ED	枠番号 FRAME 132M	フランジ番号 FLANGE	保護方式 PROTECTION BODY JP44	
REV. MARK 1 1989.25.13 M. Ota Y. K. eng D. S. K.		DATE	小 認 APPROVED BY S. Yamada Apr. 23 '89	検 図 CHECKED BY K. Yamada Apr. 18 '89	名称 TITLE 三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR JEM1202 (1983)		
CONTENTS		REVISIONS	TOSHIBA 株式会社 東芝 TOSHIBA CORPORATION		図面番号 DRAWING NO. M 7173250		