

図面番号DRAWING NO.
MC672895

変更記号REV.MARK
○

4

10

1

W

V

U

140

140

110

110

490

770

100

100

z

u

3

25

16

40

72

40

2-φ14穴

二次端子詳細図

2

5

3

11

9

6

955

815

930

450

490

8

7

7

350

380

(一次側)

番号	名 称
1	銘 板
2	一次端子〔締付形φ10穴〕
3	二次端子〔詳細図参照〕
4	タップ切換用ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	排油弁〔3/8B〕
7	接地端子〔締付形φ11穴〕
8	全体つり耳兼上部振れ止座
9	基礎ボルト用穴〔φ15穴〕
10	タイヤル温度計感温部取付座
11	機種銘板

C

D

計算量

総質量 420 kg

屋外用 空気密閉形

油 量 93 L

設計用標準震度 2.0

結 線

外装色マンセル記号 N5.5(全つや)

適用規格 JIS C 4304-2013

形式 HCTR-S23TA

100

60

3

F6750/R6600/F6450/F6300/6150

210

ONAN

定格容量 RATING kVA

周波数 FREQUENCY Hz

相数 PHASES

一次 HV

二次 LV

冷却方式 TYPE OF COOLING

端子電圧 TERMINAL VOLTAGES V

承認 APPROVED BY 藤田 13.7.18

検図 CHECKED BY 増田 13.7.18

設計 DESIGNED BY 大森 13.7.18

製図 DRAWN BY 松本 13.7.18

記 号MARK

年月日DATE

承認APPROVED BY

変更者REVISED BY

記事CONTENTS

保管REGISTERED

変更 REVISIONS

名称 TITLE

ト ッ プ ラ ン ナ ー 変 圧 器 2 0 1 4

油 入 変 圧 器 外 形 図

図面番号DRAWING NO.
MC672895

変更記号REV.MARK
○