



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	無電圧タップ切換器
5	注油口
6	放圧装置付油面温度計
7	総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10)
8	放熱器
9	排油弁(10A)
10	接地端子(38mm²以下)対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D

特記事項  
 適用規格 JEC-2200-2014  
 適用規格 JEM 1500:2014  
 トップランナー変圧器 2014  
 巻線温度上昇65K  
 出荷時タップ 6600V  
 一次ブッシング 保護カバ(透明)付  
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。  
 耐震強度  
 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G  
 定格銘板の予備1枚/台を付属 (シール)

TITLE  
**変圧器(高効率形)**  
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

相数	3
周波数	60 Hz
容量	750 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V
二次電圧	440Y/254 V
三次電圧	
総質量	2200 kg
中身質量	1350 kg
油質量	550 Lt
塗装色	マンセル記号 N5.5

台数	1	指番 PROCESS No.	AQC9071AN
尺度	1/25	DIM. IN mm	
作成日	2017.03.16		
担当	大瀧		
承認	山田	管理	
APP'D		ADMIN'D	

DWG. No. **3R-070393**

**DAIHEN** 株式会社 **ダイヘン**  
 DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN

【標準寸法: TBKT7-750-28】  
 【標準寸法: (3DZ02912C)】  
 【標準寸法: 2T3M750C2】