



| NO | 部品名 |
|----|--------------------|
| 1 | 銘板 |
| 2 | 一次ブッシング |
| 3 | 二次ブッシング |
| 4 | ハンドホール |
| 5 | 放圧装置付油面温度計 |
| 6 | 総体つり耳兼変位抑制座(4-φ10) |
| 7 | 放熱器 |
| 8 | 排油弁(10A) |
| 9 | 接地端子(38mm²以下)対角2ヶ所 |

| 符号 SYM | 年月日 DATE | 図歴・変更記事 DISCRIPTION | 担当 REV | 審査 CHK'D | 承認 APP'D |
|-----------|-------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | |

特記事項
 適用規格 JEC-2200-2014
 適用規格 JEM 1500:2014
 トップランナー変圧器2014
 巻線温度上昇65K
 出荷時タップ 6600V
 一次ブッシング 保護カバ(透明)付
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
 耐震強度
 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
 定格銘板の予備1枚/台を付属(シール)

TITLE
変圧器(高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式

| | | |
|---------------------------|--|-----|
| 相数 PHASE | 3 | |
| 周波数 FREQUENCY | 60 | Hz |
| 容量 RATED CAPACITY | 300 | kVA |
| 一次電圧 PRIMARY VOLTAGE | F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 | v |
| 二次電圧 SECONDARY VOLTAGE | 440Y/254 | v |
| 総質量 TOTAL MASS | 1030 | kg |
| 中身質量 LIFTING MASS | 685 | kg |
| 油量 OIL QUANTITY | 240 | Lt |

塗装色
 PAINTING COLOR
 マンセル記号
 MUNSELL N5.5

| | | | |
|----------------|------|-------------------|----|
| 台数 QUANTITY | 1 | 指番 PROCESS No. | |
| 尺度 SCALE | 1/20 | DIM. IN | mm |

作成日
 DATE
 2022.06.10

| | | | |
|-------------|----|---------------|----|
| 担当 DES'D | 長尾 | 検図 CHK'D | 森本 |
| 承認 APP'D | 森本 | 管理 ADMIN'D | |

DWG. No.
 3R-080987

DAIHEN 株式会社 **ダイヘン**
 DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN

【標準マ: TBKT7-300-192】
 【標準マ: (3DZ02887A)】
 【標準マ: 2T3M300C】